

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ A PRVKŮ PSV

PŘÍSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE na p.č. 316/17 v k.ú. Chrastava I




Investor : MĚSTO Chrastava
nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava

Č.zakázky : 07 - 16 - 07

Datum : červen 2016

výtisk č.

Schéma je vyobrazeno z exteriéru.

Ozn.	ROZMĚR	SCHEMA	POPIS	1.NP	2.NP	Σ
1	1740+120/1450		<p>Okno jednokřídlé otvíravě sklopné</p> <p>Plastové profily tř. A ($U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$) bílé včetně výztuhy Zasklení izolačním dvojsklem se selektivní kovovou vrstvou ($U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) s překrytím sloupku na pravé straně cca 120mm (v sestavě 1 – 2)</p> <p>Včetně vnitřního dřevěného a vnějšího lakovaného Al parapetu</p>	1		1
2	1240+120/1450		<p>Okno jednokřídlé otvíravě sklopné</p> <p>Plastové profily tř. A ($U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$) bílé včetně výztuhy Zasklení izolačním dvojsklem se selektivní kovovou vrstvou ($U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) s překrytím sloupku na pravé straně cca 120mm (v sestavě 1 – 2)</p> <p>Včetně vnitřního dřevěného a vnějšího lakovaného Al parapetu</p>	1		1
3	1500/2350		<p>Vchodové dveře jednokřídlé levé průchod 900mm s bočním pevným světlíkem</p> <p>Plastové profily tř. A bílé včetně výztuhy Zasklení izolačním dvojsklem se selektivní kovovou vrstvou ($U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$)</p> <p>Včetně vložkového zámku</p>	1		1












Ozn.	ROZMĚR	SCHEMA	POPIS	1.NP	2.NP	Σ
4	2000/500		<p>Okno jednokřídlé sklopné</p> <p>Plastové profily tř. A ($U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$) bílé včetně výztuhy Zasklení izolačním dvojsklem se selektivní kovovou vrstvou ($U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$)</p> <p>Včetně vnějšího lakovaného Al parapetu</p>	2		2
5	1000/500		<p>Okno jednokřídlé sklopné</p> <p>Plastové profily tř. A ($U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$) bílé včetně výztuhy Zasklení izolačním dvojsklem se selektivní kovovou vrstvou ($U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$)</p> <p>Včetně vnějšího lakovaného Al parapetu</p>	1		1
6	1500/500		<p>Okno jednokřídlé sklopné</p> <p>Plastové profily tř. A ($U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$) bílé včetně výztuhy Zasklení izolačním dvojsklem se selektivní kovovou vrstvou ($U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$)</p> <p>Včetně vnějšího lakovaného Al parapetu</p>	2	2	4

Schéma je vyobrazeno ze strany se závěsy

Ozn.	ROZMĚR	SCHEMA	POPIS	1.NP	2.NP	Σ
21	900/1970		<p>Dveře jednokřídlové, otvíravé hladké plné</p> <p>Rám: dřevěný, alt. MDF profily Výplň: odlehčená dřevotříska Povrch: CPL laminát, bílý</p> <p>Včetně ocelové zárubně do zděných příček tl. 115mm, kování, kliky a mezipokojového zámku</p>	1P		1P
22	800/1970		<p>Dveře jednokřídlové, otvíravé hladké prosklené</p> <p>Rám: dřevěný, alt. MDF profily Výplň: tvrzené matné sklo Povrch: CPL laminát, bílý</p> <p>Včetně ocelové zárubně do zděných příček tl. 115mm, kování, kliky a vložkového zámku</p>	1P		1P
23	700/1970		<p>Dveře jednokřídlové, otvíravé hladké plné</p> <p>Rám: dřevěný, alt. MDF profily Výplň: odlehčená dřevotříska Povrch: CPL laminát, bílý</p> <p>Včetně ocelové zárubně do zděných příček tl. 115mm, kování, kliky a WC zámku</p>	1L		1L
24	700/1970		<p>Dveře jednokřídlové, otvíravé hladké plné</p> <p>Rám: dřevěný, alt. MDF profily Výplň: odlehčená dřevotříska Povrch: CPL laminát, bílý</p> <p>Včetně ocelové zárubně do zděných příček tl. 115mm, kování, kliky a mezipokojového zámku</p>	1L		1L

Ozn.	ROZMĚR	SCHEMA	POPIS	1.NP	2.NP	Σ
25	900/1970		<p>Dveře jednokřídlové, otvíravé hladké plné</p> <p>Rám: dřevěný, alt. MDF profily Výplň: protipožární Povrch: CPL laminát, bílý</p> <p>Včetně ocelové rohové zárubně, kování, kliky, vložkového zámku a samouzavírače</p> <p>Protipožární EW 15 DP3-C</p>	2P		2P
26	1500/1970		<p>Dveře dvoukřídlové, kyvné hladké plné</p> <p>Rám: dřevěný, alt. MDF profily Výplň: protipožární Povrch: CPL laminát, bílý</p> <p>Včetně ocelové zárubně pro kyvné dveře, kování, kliky, vložkového zámku samouzavírače a koordinátoru uzavírání křídel</p> <p>Protipožární EW 15 DP3-C</p>	1		1
27	800/1970		<p>Dveře jednokřídlové, otvíravé hladké plné</p> <p>Ocelové z oboustranně pozinkovaných plechů Výplň: tepelná izolace Povrch: lakovaný – červený odstín přizpůsobený fasádě</p> <p>Včetně systémové ocelové rohové zárubně, kování, kliky a vložkového zámku</p>		1P	1P

28	600/600		Dvířka HUP kovová, lakovaná – bílá s větracími otvory, uzavírání na univerzální klíč opatřena nápisem HUP a výstrahou	1		1
----	---------	---	--	---	--	---